Fiche Technique
No. d'article 2069-2081

Aidol Lasure d'imprégnation

Lasure d'imprégnation liquide, formulation fongicide.

Domaines d'application:

Pour la protection préventive contre la pourriture bleue pour tous bois en plein air sans contact avec la terre. Pour éléments de construction en bois ayant ou n'ayant pas les dimensions exactes comme p. ex. fenêtres, portes, coffrages, etc. Le produit est très bien approprié en tant qu'apprêt avant le traitement ultérieur avec p.ex. Induline LL-750, Induline LL-751, Aidol Lasure pour fenêtres et portes, Aidol Lasure longue durée, etc

Propriétés:

Aidol Lasure d'imprégnation est une lasure de préservation du bois disponible en teintes lasurantes attrayantes. Le produit protège le bois contre la pourriture bleue, est résistant aux intempéries, hydrofuge et permet la diffusion de la vapeur d'eau.

Label de qualité :

Le produit a été décerné le label de qualité « Produit de préservation du bois RAL » suite à l'évaluation officielle de l'efficacité contre les xylophages et de son caractère inoffensif en matière de santé et d'environnement lors d'une application conformément aux dispositions; certificat RAL no. 584

Mise en œuvre:

A la peinture, au trempage, par couchage par aspersion ; pulvérisation uniquement dans des installations fermées. Bien remuer le produit, également pendant la mise en œuvre ou après des pauses. Bien couvrir les cuves de trempage après l'emploi. Le support doit être propre et sec, exempt de graisse, de cire, de salissures et de poussière. L'humidité admissible du bois ne doit pas dépasser 15 % (bois résineux) resp. 12 % (bois feuillus). Appliquer Aidol Lasure d'imprégnation en 2 opérations. Après séchage, Aidol Lasure d'imprégnation est très bien enductible et permet le traitement ultérieur avec tous les systèmes de vernis usités. Aidol Lasure d'imprégnation incolore est inapte à l'application seule sur les surfaces extérieures exposées aux intempéries. Il convient de vérifier la teinte et la compatibilité avec le support au moyen d'une application test

Caractéristiques techniques:

Densité:	env. 0,86 g/cm³ à 20°C	
Liant:	résine d'alkyde	
Point d'éclair:	env. 63° C	
Odeur:	de solvant, inodore après séchage	
Conditionnement:	fûts en fer-blanc 5 et de 30 l	
Teintes:	2069 hemlock	2070 jaune d'or
	2071 teck	2072 noyer
	2074 palissandre	2075 chêne clair
	2076 ébène	2077 chataigne
	2078 incolore	
	2084 pin	2081 teintes spéciales

Indications :

Les produits de préservation du bois contiennent des agents biocides pour la protection du bois contre les xylophages. De ce fait, ne les appliquer que selon le mode d'emploi et uniquement dans les domaines d'application agréés. Le mauvais usage peut nuire à la santé et à l'environnement. Ne pas utiliser pour du bois en contact direct avec des aliments ou des aliments pour bétail. Ne pas laisser pénétrer dans les eaux, le sol ou la canalisation. Pour détails, voir la Fiche de Renseignements pour la manipulation de produits de préservation du bois, établie par le Industrieverband Deutsche Bauchemie e.V.

Outils et nettoyage :

Nettoyer les outils immédiatement après l'emploi avec le diluant V 101. Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux prescriptions.

Consommation :

efficacité contre la pourriture bleue: au moins 160-200 ml/m²

Séchage :

env. 12 heures à 20° C et sous une humidité relative de l'air de 65 %.
Ralentissement du séchage lors du traitement de bois fortement absorbant, par basses températures et sous une humidité relative de l'air élevée

GefStoffV: Xn Nocif
GGVS/ADR: néant

Matières actives :

0,55 % de dichlofluanide
100 g du produit contiennent 0,55 g dichlofluanide

Stabilité au stockage:

en fûts d'origine fermés, au sec et à l'abri du gel au moins 2 ans.

Contrôle de qualité

La qualité de nos produits de préservation du bois est contrôlée selon les dispositions qualitatives/dispositions de contrôle RAL GZ 830.

Données de sécurité

Indications de danger:
Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
Toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Consignes de sécurité:
Tenir hors de la portée des enfants.
Tenir à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Ne PAS manger, ne PAS boire et ne PAS fumer pendant l'utilisation.
Éviter le dégagement dans l'environnement. Se procurer des instructions spéciales/consulter la Fiche de données de sécurité.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Contient dichlofluanide. Peut causer des réactions allergiques.
Code produit: HSM-LV 30

Elimination :

Il convient d'éliminer les résidus importants du produit selon les prescriptions en vigueur et dans l'emballage d'origine. Recyclage des fûts complètement vides.
Code Déchets : 030202 produits de préservation du bois chlororganiques

Ecologie:

Ne pas laisser pénétrer dans les eaux, la canalisation ou le sol.
WGK (catégorie de pollution des eaux)

Etiquettage :

Les indications contenues dans cette Fiche Technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes. L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.
Les indications dépassant le contenu de la présente Fiche Technique exigent la confirmation écrite de la maison mère.
Nos conditions générales sont d'application permanente.
La présente Fiche Technique annule et remplace les précédentes.